



Karta katalogowa produktu

Taśma montażowa SCOTCH®, dwustronna, do ekstremalnych zastosowań, 19mm x 1,5m, czarna

Utrzymuje do 10 kg, 1 kg/15 cm
Maksymalna wytrzymałość - najmocniejsza taśma zapewnia doskonałe, dopasowujące się, trwałe wiązanie 100% kleju, Zaawansowana technologia 3M&trade
Odporna na warunki atmosferyczne i temperatury od -40°C do 90°C
Zaprojektowana dla: Malowanych płyt gipsowo-kartonowych, malowanego/wykończonego drewna, metalu, akrylu, gładkiego kamienia i malowanego betonu
Przeznaczona do ekstremalnych zastosowań na zewnątrz
Nie są potrzebne żadne narzędzia
19 mm x 1,5 m
Upewnij się, że Twoja powierzchnia jest gładka, czysta i sucha, aby zapewnić jak najlepszy montaż



Podstawowe parametry produktu

| | |
|----------------|---|
| SKU LUKA | 3M-4046719732241 |
| Kod kreskowy | 4046719732241 |
| Nazwa produktu | Taśma montażowa SCOTCH®, dwustronna, do ekstremalnych zastosowań, 19mm x 1,5m, czarna |
| Kategoria | Specjalistyczne |
| Marka | SCOTCH-3M |
| Klasa | Premium |

Kolor

| | |
|-------|--------|
| Kolor | Czarny |
|-------|--------|

Cecha

| | |
|--------------|-------------|
| Produkt | Taśma |
| Typ | Super mocna |
| Rodzaj | Montażowa |
| W ofercie od | 2022-10 |

Wymiary

| | |
|----------------|------------|
| Rozmiar | 19/1,5mm/m |
| Szerokość (mm) | 19 |

Certyfikaty

| | |
|------------------------|----------|
| Nowy produkt w ofercie | Standard |
| Hit | Standard |

Wspólny słownik zamówień



Karta katalogowa produktu str. 2

Taśma montażowa SCOTCH®, dwustronna, do ekstremalnych zastosowań, 19mm x 1,5m, czarna

Podstawowe parametry produktu

| | |
|-----|------------|
| CPV | 44424200-0 |
|-----|------------|

Jednostki logistyczne

| | |
|-------------|----------|
| Jednostka 1 | 12 sztuk |
|-------------|----------|